




ZIER Pumpen und Anlagen AG
Hauptstrasse 18
CH-9323 Steinach
Tel. 071 446 00 00
Fax 071 446 00 05
www.zier-anlagenbau.ch


MAGDOS DE/DX Standard - Zubehör



Saugleitungen und Niveau-Überwachung

Typ SL-2 mit Beschwerungsstück aus Keramik, Kabellänge 3000 mm, Schlauchlänge 2500 mm. Niveau-Überwachung und Voralarm mit 2 Schaltpunkten, Schaltabstand ca. 50 mm. Schaltfunktion: Schließer bei steigendem Niveau, elektrischer Anschluss zur Dosierpumpe mit Klinkenstecker 3,5 mm.

Flexible Saugleitung, Typ SA mit Fußventil und Beschwerungsstück aus Keramik, Schlauchlänge 2500 mm.
Flexible Niveau-Überwachung mit Beschwerungsstück aus Keramik, verstellbare Länge.



Fußventile

Kugelrückschlagventil mit Ansaugfilter, Typ FC mit Rohr-Einklebe-Anschluss.




Impfstellen

Zum Anschluss der Dosierleitung an die Dosierstelle.
Impfstelle Typ R, federbelastet, Öffnungsdruck 0,1 bar



Saug- und Druckschläuche

Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt.



Druckhalte- und Überströmventile

Druckhalteventile zur Montage in der Dosierleitung.
Einstellbarer Druck 1 – 16 bar

Überströmventile zur Montage in der Dosierleitung.
Einstellbarer Druck 1 – 16 bar




Hubsensor HR

Zur Fernübertragung von Dosierhüben und zur Ansteuerung von weiteren MAGDOS-Pumpen.
Kabellänge ca. 2,5 m



Leckage-Sonde

Meldung von Leckage bei Membranpumpen über die Leitfähigkeit des Mediums.



Wandkonsole

Wandkonsole mit Aufnahmedom. Material: Alu-Guss lackiert