










ZIER Pumpen und Anlagen AG  
Hauptstrasse 18  
CH-9323 Steinach  
Tel. 071 446 00 00  
Fax 071 446 00 05  
www.zier-anlagenbau.ch

## MAGDOS DE/DX Standard - Zubehör




### Saugleitungen und Niveau-Überwachung

Typ SL-2 mit Beschwerungsstück aus Keramik, Kabellänge 3000 mm, Schlauchlänge 2500 mm. Niveau-Überwachung und Voralarm mit 2 Schaltpunkten, Schaltabstand ca. 50 mm. Schaltfunktion: Schließer bei steigendem Niveau, elektrischer Anschluss zur Dosierpumpe mit Klinkenstecker 3,5 mm.

Flexible Saugleitung, Typ SA mit Fußventil und Beschwerungsstück aus Keramik, Schlauchlänge 2500 mm.

Flexible Niveau-Überwachung mit Beschwerungsstück aus Keramik, verstellbare Länge.



### Fußventile

Kugelrückschlagventil mit Ansaugfilter, Typ FC mit Rohr-Einklebe-Anschluss.



### Impfstellen


Zum Anschluss der Dosierleitung an die Dosierstelle.

Impfstelle Typ R, federbelastet, Öffnungsdruck 0,1 bar



### Saug- und Druckschläuche

Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachgerechter Anschluss vorausgesetzt.



### Druckhalte- und Überströmventile

Druckhalteventile zur Montage in der Dosierleitung.

Einstellbarer Druck 1 – 16 bar

Überströmventile zur Montage in der Dosierleitung.

Einstellbarer Druck 1 – 16 bar



### Hubsensor HR


Zur Fernübertragung von Dosierhuben und zur Ansteuerung von weiteren MAGDOS-Pumpen.

Kabellänge ca. 2,5 m



### Leckage-Sonde

Meldung von Leckage bei Membranpumpen über die Leitfähigkeit des Mediums.



### Wandkonsole

Wandkonsole mit Aufnahmedom. Material: Alu-Guss lackiert